



**Verklaring**

- Bestaande situatie
- OB6 Aanbrengen opstelband 60x200mm, grijs (hergebruik)
- OB10 Aanbrengen opstelband 100x200mm, grijs
- TB15 Bestaande trottoirband 130/150x250, grijs
- TB15 Aanbrengen trottoirband 130/150x250, grijs incl. betonnen steunrug
- Aanbrengen nieuwe beschoeiing
- Overgang tussen gras en beplanting
- Materiaalgrans
- Parkeervakindeling (zie detail nr. 1, tek. nr. P2023022-DT-3-01)
- 1/4 Bestaande 1/4 streklagen SB5, dikformaat, halfsteensverband, rood (zie dwarsprofiel B/C, tek. nr. P2023022-DP-3-01)
- Werkgrans
- Aanbrengen 1/4 streklagen SB5, dikformaat, halfsteensverband, rood (zie dwarsprofiel B/C, tek. nr. P2023022-DP-3-01)
- Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, keperverband, rood
- Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, halfsteensverband, rood
- Aanbrengen betontegels 300x300x80, halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80, halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x50, halfsteensverband, grijs
- Hergebruiken betontegels 300x300x50, halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen betontegels 150x300x80, elleboogverband, grijs
- Hergebruiken betonstraatstenen, keifformaat, keperverband, grijs
- Aanbrengen Gradient v.d. Bosch grasbetontegels (zie detail nr. 1, tek. nr. P2023022-DT-3-01)

- Aanbrengen inritbanden incl. hoekstukken 750x200x500mm
- Hoekstuk, 130/150x200, 90°, straal 200mm, grijs
- Hoekstuk 130/150x200, 90°, straal 450mm, grijs
- Verloopband 130/150x200, grijs
- Aanbrengen stootband 200x180mm met haakse hoeken, grijs
- Aanbrengen mindervaldegrit 120n breed, betonstraatstenen, keifformaat, halfsteensverband, grijs
- Nieuwe DIT riol inspectieput incl. nieuwe guldekselhoogte
- Bestaande DWA inspectieput incl. nieuwe guldekselhoogte
- Bestaande DWA inspectieput incl. bestaande guldekselhoogte
- Nieuwe trottoirkeuk TRK-2070 450x450x900mm
- Nieuwe straatkeuk D1302 DRV-Rapidock 320x450x900mm
- Bestaande laadpunt auto's
- Bestaande afvalcontainer
- Hergebruik afvalbak
- Hergebruik zitbank
- Bestaande duiker
- SVT-Drempel (hergebruik)
- Aanbrengen 20 km/uur drempel, gestraat (zie detail nr. 2, tek. nr. P2023022-DT-3-01)
- Aanbrengen uitstroombak HWA Type GUL 1100x124x100mm 12
- Nieuwe hoogtes
- Bestaande hoogtes
- Dwarsprofiellocaties
- Bestaande straatnaambord

- Bestaande bord G05
- Bestaande elektrakast
- Bestaande zone bord A01
- Aanbrengen elektrisch opladen tegel (hergebruik)
- Aanbrengen nieuwe parkeerregel
- Bestaande lichtmast
- Aanbrengen fietsenrek (hergebruik)
- Aanbrengen slushhek (hergebruik)
- Bestaande speeltoestel
- Bestaande bebouwing
- Aanbrengen nieuw gras
- Bestaand gras
- Bestaande beplanting
- Bestaande boom
- Bestaande boom, type boom fraxinus excelsior
- Bestaande boom, type boom corylus colurna

- Bestaande boom, type boom alnus glutinosa
- Bestaande boom, type boom platanus x hispanica
- Bestaande boom, type boom prunus avium
- Bestaande boom, type boom crataegus x persimilis
- Bestaande boom, type boom crataegus x laevigata
- Bestaande boom, type boom acer campestre
- Aanbrengen nieuwe boom, type boom fraxinus excelsior
- Aanbrengen nieuwe boom, type boom pyrus chanticleer
- Aanbrengen nieuwe boom, type boom acer campestre
- Aanbrengen nieuwe boom, type boom corylus colurna
- Aanbrengen nieuwe beplanting, Hedera colchica 'Fall Favourite'

**Opmerkingen**

- Meetvoering in meters, tenzij anders aangegeven
- Afmetingen materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Hoeken in graden

1	Wijzigingen n.a.v. BEA en ecologische quickscan	PRO	23-11-2023
0	Concept in bewerking	PRO	11-10-2023



<p><b>Lupine</b></p>			
<p><b>Nieuwe situatie</b></p>			
opdrachtgever	Gemeente Katwijk	projectnummer	P2023022
opdrachtgever	Gemeente Katwijk	bestaatsfase	Bestaatsfase
ontwerper	P. Rosnandi	ontwerper	T. van den Broek
bladzijde	P2023022-NS-3-01	versie	1
status	Concept	datum	23-11-2023